



Autres couleurs disponibles

RT282203
avec zone fraîcheur
Entièrement intégrable

Accessoires intégrés

2 x casier à oeufs .
1 x clayette à vin et champagne.
1 x bac à glaçons.

Accessoires en option

RA430100

RT282203

Réfrigérateur-congélateur Série 200
avec zone fraîcheur

Entièrement intégrable

Largeur de la niche 56 cm, hauteur de la niche 177.5 cm

Tablettes réglables en hauteur en verre de sécurité
Compartiments de la contre-porte profilés en aluminium
Capacité utile 286 litres
Système Softclose : fermeture douce et silencieuse de la porte

Commande

Réglage électronique et affichage numérique de la température.
Touches sensibles.

Caractéristiques techniques

Réfrigération dynamique.
Système intégré de fermeture douce automatique de la porte à partir d'un angle d'ouverture de 20° .
Alarme en cas de porte ouverte ou de dysfonctionnement.

Zone de réfrigération

Capacité utile 252 litres.
Dégivrage automatique avec évaporation de l'eau.
Température réglable de +2 à +8°C.
4 tablettes en verre de sécurité, dont 1 en sortie totale et 4 réglables en hauteur.
1 surface de pose
Rack à vin et à champagne pour 4 bouteilles pouvant être entièrement rétracté.
1 large balconnet pour bouteilles profilé aluminium dans la contreporte, avec un fixateur de bouteilles amovible.
5 balconnets profilés aluminium dans la contre-porte.
Un bac à légumes.
Éclairage intérieur latéral lumineux mais soft.

Zone fraîcheur

3 zones climatiques dont 1 tiroir zone fraîcheur avec humidité réglable manuellement
1 grand tiroir coulissant réfrigéré
Humidité réglable manuellement.
Idéal pour les fruits et légumes.

Compartiment de congélation

Capacité utile 34 litres.
Congélation rapide.
Température de conservation: -18°C et plus froid.
Compartiment de congélation 4 étoiles.
Capacité de congélation 3 kg/24 heures.
Durée de conservation en cas de panne: 22 heures.

Données de consommation

Classe d'efficacité énergétique A++ sur une échelle de A+++ à D.
Consommation d'énergie 209 kWh/an.
Niveau sonore 36 DB (re 1 pW)

Instructions de montage

Charnières plates.
Charnières à droite ou à gauche, réversibles.
Ouverture de la porte jusqu'à 115° fixable à 90°
Poid max. de la porte 22 kg.

Valeurs de raccordement

Puissance de raccordement totale 0.09 kW.
Câble d'alimentation 2.3 m avec fiche

Caractéristiques

Pose-libre,Encastrable
Encastrable

Porte habillable
impossible

Hauteur (mm)
1772

Largeur (mm)
558

Profondeur
545

Taille de la niche d'encastrement (mm)
1775.0 x 560 x 550

Poids net (kg)
67.026

Puissance de raccordement (W)
90

Intensité (A)
10

Emplacement de la charnière de la porte
Droite réversible

Tension (V)
220-240

Fréquence (Hz)
50

Certificats de conformité
CCC, VDE

Longueur du cordon électrique (cm)
230

Classe énergétique

Consommation d'énergie (kWh)

Consommation dénergie annuelle (kWh)

Capacité net du réfrigérateur (l)

Capacité net du congélateur (l)

Capacité net (l) des compartiments ayant une température différente

Pouvoir de congélation (kg)

Autonomie en cas de coupure de courant (h)
22

Nombre de compresseurs
1

Nombre de circuit de froid
1

Y a-t-il un ventilateur dans le compartiment réfrigérateur

Non

Porte réversible

Oui

Nombre de clayettes dans le réfrigérateur

4

Clayettes spéciales bouteille

Oui

Capacité du réservoir d'eau (l)

Code EAN

4242006240905

Marque

Gaggeneau

Référence Commerciale

RT282203

Catégorie de produit

Réfrigérateur simple porte

Classe énergétique (2010/30/CE)

Consommation d'énergie annuelle (kWh/annum) - nouveau (2010/30/EC)

209.00

Capacité net du réfrigérateur (l) - nouveau (2010/30/EC)

252

Capacité net du congélateur (l) - nouveau (2010/30/EC)

34

Froid ventilé

Non

Pouvoir de congélation (kg/24h) - nouveau (2010/30/EC)

3

Niveau sonore (dB(A) re 1 pW)

36

Classe climatique

SN-ST

Type d'installation

Intégration total

Types de consommation et de connexion

created on 2021-08-11

Page 1

GAGGENAU

